


## C6110032133 對絞喇叭線纜

(SP-1902-1P(V2))



### 描述

19AWG., 0.65mmsq. 多股鍍錫銅, 對絞, 聚氯乙烯絕緣, 聚氯乙烯護套.

### 用途

用於功放與揚聲器連接.

### 標準

- 符合歐盟 RoHS 2011/65/EU 指令.
- 絕緣符合 UL 758 AWM 1569
- 總體符合 UL 758 AWM 20276

### 結構

#### 導體

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 材質： | 鍍錫銅               |
| 尺寸： | 0.65mmsq. (19AWG) |
| 組合： | 19/0.21mm         |

#### 絕緣

|     |       |
|-----|-------|
| 材質： | 聚氯乙烯  |
| 外徑： | 2.2mm |
| 顏色： | 黑, 白  |



電線電纜

技術規格書

[www.samsoncable.com.hk](http://www.samsoncable.com.hk)

## C6110032133 對絞喇叭線纜

(SP-1902-1P(V2))

### 護套

|     |       |
|-----|-------|
| 材質： | 聚氯乙烯  |
| 外徑： | 5.8mm |
| 顏色： | 灰     |

### 物理性能

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工作溫度 (移動)   | -15°C to 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 工作溫度 (固定)   | -30°C to 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 最小彎曲半徑 (固定) | 58mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 燃燒測試        | UL 1581 VW-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 護套印字        | SAMSON SP1902-1P(V2) 19AWG x 1PAIR TWISTED SPEAKER CABLE – E104496  AWM 20276 60°C 30V VW-1 -  AWM I/II A/B 60°C 30V FT1 - Meter Mark - #Batch |

### 電氣性能

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| 額定電壓        | 30V (UL AWM 20276) |
| 建議使用最大通過電流  | 4A                 |
| 最大直流電阻@20°C | 28.8Ω/km           |
| 耐壓測試：芯線對芯線  | 1kV a.c/1min       |

所有資料遵從製造商公差。

為確保資料的準確性，公司有權更改產品的資料，恕不另行通知。

© 2013 年 昇輝電線電纜(深圳)有限公司 版權所有。

建立：LLS | 審批：LQM | 版本：04 | 日期：17-09-2015 | 頁數 2 of 2